

Freddy Ecovac – уникален в семействе продуктов по очистке СОЖ Freddy, поскольку это единственная установка, которая непрерывно отсасывает и рециркулирует охлаждающую жидкость, используя независимый насос для возврата.

Freddy Ecovac предназначен для отсасывания смазочно-охлаждающей жидкости из баков станков, станин, конвейеров и даже из цеха с помощью специальной насадки для пола и ее очистки в целях повторного использования.

Самая широко используемая и хорошо зарекомендовавшая себя линейка вакуумных охлаждающих жидкостей в мире

- Повторно использует охлаждающую жидкость и продлевает срок службы охлаждающей жидкости.
- Повышает эффективность смазочно-охлаждающей жидкости и качество производимой продукции.
- Значительно снижает расход смазочно-охлаждающей жидкости.
- Улучшает и продлевает срок службы инструмента.
- Значительно снижает затраты на утилизацию отходов
- Удаляет загрязнения, вызывающие рост бактерий.
- Удаляет загрязнения, вызывающие раздражения, что может привести к дерматиту.
- Полная гарантия 24 месяца



Спецификация

- Емкость бака 200 или 300 литров в Великобритании
- Окрашена масло- и кислотостойкой порошковой краской
- Перфорированная стальная корзина объемом 37 литров
- Поставляется в комплекте с полным набором инструментов и шлангов
- Доступны фильтры от 1 до 1000 мкм

Freddy Micro Plus конфигурации

Вместимость: 200 л | Длина: 1210 мм | Ширина: 697 мм | Высота: 1350 мм

Питание	Фазы	Вес (пустой)	Вес (полный)	Воздух	Вода (вх.)*	Вода (исх.)
2 kW 240 V	1	115	315	2200	270	80
2 kW 110 V	1	115	315	2100	260	75
3 kW 240 V	1	130	330	3000	290	80
3 kW 110 V	1	130	330	2800	280	75
4 kW 415 V	3	165	365	4000	300	80

Вместимость: 300 л | Длина: 1405 мм | Ширина: 730 мм | Высота: 1350 мм

Питание	Фазы	Вес (пустой)	Вес (полный)	Воздух	Вода (вх.)*	Вода (исх.)
2 kW 240 V	1	135	435	2200	270	80
2 kW 110 V	1	135	435	2100	260	75
3 kW 240 V	1	150	450	3000	290	80
3 kW 110 V	1	150	450	2800	280	75
4 kW 415 V	3	185	485	4000	300	80

Вес в кг. *Показания вх. потока воды замерены при использовании шланга Ф 51мм под вакуумом. Если станция находится выше уровня воды, то показатели производительности будут ниже указанных значений.

Расширенная гарантия Freddy

- Дополнительное соглашение о сервисном обслуживании Freddy.
- Все наши установки Freddy поставляются с 24-месячной гарантией и дополнительным 12-месячным соглашением об обслуживании, который включает:
- Два сервисных визита в год, включая накладные и командировочные.
- Удаленная поддержка
- Сниженная стоимость выезда в случае поломки

